

Ilmakumipyörät



Mannerin ilmakumipyörät soveltuvat lähinnä ulkokäyttöön tarkoitettuihin vaunuihin ja laitteisiin, joissa pyörältä vaaditaan joustavaa ja pehmeää kulkua. Pyörien suurin sallittu nopeus on 4 km/h.

Halkaistavan vanteen ansiosta huolto on vaivatonta. Pyöriin voi tarvittaessa valita joko läpimenevän tai toispuoleisen akselin. Vanne on valmistettu taivutetusta sinkitystä teräksestä. Vannepuoliskot liitetään toisiinsa pulttien ja mutterien avulla. Kummassakin vannepuoliskossa on kuulalaakeri.

- **Kottikärryt**
- **Nokkakärryt**
- **Hiekoittimet**
- **Venetrailerit**
- **Puutarhakoneet ja -laitteet**
- **Kevyet vaunut ulkokäyttöön**

Ilmakumipyörät



133

LF VANNE LÄPIMENEVÄÄ AKSELIA VARTEN

Tuotenumero	Nimike	pohja ø/ sisäleveys	sopiva rengaskoko				
500003	LF-101/54	101/54	3.00-4/4.00-4	70	20	•	230
500005	LF-151/62	151/62	4.00-6	70	25	•	360
500006	LF-201/64	201/64	4.00-8	80	25	•	550

Toimitetaan osina.



134

LFU VANNE TOISPUOLEISTA AKSELIA VARTEN

Tuotenumero	Nimike	pohja ø/ sisäleveys	sopiva rengaskoko				
500011	LFU-101/54	101/54	3.00-4/4.00-4	70	25	•	230
500012	LFU-151/62	151/62	4.00-6	70	25	•	360
500013	LFU-201/64	201/64	4.00-8	80	25	•	550

Toimitetaan osina.



135

LTI IRTOPYÖRÄ LÄPIMENEVÄÄ AKSELIA VARTEN

IM teräslevykeskiö + ilmakumirengas, kuulalaakeri (tiivistämätön).

Tuotenumero	Nimike						
500020	LTI-260 IM/4	260	85	70	20	•	200
500025	LTI-310 IM/4	300	100	70	20	•	230
500028	LTI-360 IM/4	350	115	70	25	•	300
500039	LTI-420 IM/4	405	115	80	25	•	305

Ilman akselia olevat toimitetaan osina.



136

LTK IRTOPYÖRÄ LÄPIMENEVÄLLÄ AKSELILLA

IM teräslevykeskiö + ilmakumirengas, kuulalaakeri (tiivistämätön).

Tuotenumero	Nimike						
500043	LTK-260 IM/4	260	85	70	20	•	200
500045	LTK-310 IM/4	300	100	70	20	•	230
500048	LTK-360 IM/4	350	115	70	25	•	300
500050	LTK-420 IM/4	405	115	80	25	•	305

HUOM! Ilmakumirenkaiden kuviointi saattaa poiketa kuvan kuvioinnista!







Ilmakumipyörät



137

LTU IRTOPYÖRÄ TOISPUOLEISTA AKSELIA VARTEN

IM teräslevykeskiö + ilmakumirengas, kuulalaakeri (tiivistämätön).

Tuoteno	Nimike						
500074	LTU-260 IM/4	260	85	70	25	•	200
500076	LTU-310 IM/4	300	100	70	25	•	230
500079	LTU-360 IM/4	350	115	70	25	•	300
500081	LTU-420 IM/4	405	115	80	25	•	305







Ilman akselia olevat toimitetaan osina.






138

LTKU IRTOPYÖRÄ TOISPUOLEISELLA AKSELILLA

IM teräslevykeskiö + ilmakumirengas, kuulalaakeri (tiivistämätön).

Tuoteno	Nimike						
500058	LTKU-260 IM/4	260	85	250	25	•	200
500060	LTKU-310 IM/4	300	100	250	25	•	230
500062	LTKU-360 IM/4	350	115	250	25	•	300
500065	LTKU-420 IM/4	405	115	250	25	•	305

ULKO+SISÄRENGAAT

Tuoteno	Nimike			
500085	ULKO+SISÄRENGAS 3.00-4 4PR	260	85	200
500086	ULKO+SISÄRENGAS 4.00-4 4PR	300	100	230
500087	ULKO+SISÄRENGAS 4.00-6 4PR	350	115	300
500088	ULKO+SISÄRENGAS 4.00-8 4PR	405	115	305

Muista tarkistaa suurin sallittu ilmanpaine renkaasta!



Tampere

Takojankatu 3
33540 Tampere

Puhelin 0106 66 1122
tampere@rollmex.fi

Lahti

Karjalankatu 21
15140 Lahti

Puhelin 0106 66 1121
lahti@rollmex.fi

www.rollmex.fi

Merkkien selitykset



Pyörän halkaisija mm



Juoksupinnan leveys mm



Navan tai akselin pituus mm



Akselireiän halkaisija mm



Rakenne korkeus mm



Kääntösäde mm



Kääntösäde jarrulla mm



Keskiöreiän halkaisija mm



Laatan pituus x leveys mm



Kiinnitysreikäjako pituus x leveys mm




Kiinnitysreiän halkaisija mm



Tapin halkaisija ja pituus mm



Kiinnitsruuvien halkaisija x pituus mm



Kiinnitysputken sisämitta



Liukulaakeroitu pyörä



Kuulalaakeroitu pyörä



Kantokyky kg (~10 Newton)

Sh A

Juoksupinnan kovuus (shore A)

