

Ruostumattomat pyörät



Ruostumattomat pyörät ovat oikea valinta märkiin ja kosteisiin olosuhteisiin, joilla on korrosoiva vaikutus. Valikoimassamme on useita vaihtoehtoja, joissa pyörän haarukka on joko taivutettua ruostumatonta terästä tai lasikuituvahvistettua polyamidia. Haarukan kääntölaakerissa ja pyörän keskiössä on ruostumaton laakerointi. Ruostumattomiin pyöriin on saatavana mallista riippuen kaksitoiminen jarru ja suuntalukitus.

Pyörät on helppo puhdistaa, ja ne kestävät hyvin pesua. Mikäli laitteiden pesussa käytetään pesuaineita, on varmistettava, ettei pesuaine vahingoita pyörää.

- **Elintarviketeollisuuden laitteet ja vaunut**
- **Kalanjalostuslaitteet**
- **Suurkeittiökalusteet ja -vaunut**
- **Sairaalakalusteet, sairaalalaitteet ja -vaunut**

Ruostumattomat pyörät

Kalustepyörät – ES-sarja



197

ESI IRTOPYÖRÄ

NP polyamidikeskiö + pehmeä polyuretaanirengas. -S-NP polyamidikeskiö + pehmeä polyuretaanirengas, liukulaakeri (ruostumaton), ruostumaton metallilankasuojä.

Tuotenumero	Nimike							Sh	A
300046	ESI-100 NP	100	32	36	8,2	•	95	80	
304129	ESI-S-100 NP IX	100	32	36	8,2	•	95	80	
300050	ESI-125 NP	125	32	36	8,2	•	100	80	
300589	ESI-S-125 NP IX	125	32	36	8,2	•	100	80	



198

ES KÄÄNTÖPYÖRÄ, KESKIÖREIKÄ

NP polyamidikeskiö + pehmeä polyuretaanirengas. -S-NP polyamidikeskiö + pehmeä polyuretaanirengas, polyuretaanirengas, ruostumaton metallilankasuojä.

Tuotenumero	Nimike							Sh	A
304104	ES-100 NP IX	100	32	142	90	10	•	95	80
300011	ES-100 NP IX-12	100	32	142	90	12	•	95	80
300340	ES-S-100 NP IX	100	32	142	90	10	•	95	80
300458	ES-S-100 NP IX-12	100	32	142	90	12	•	95	80
304105	ES-125 NP IX	125	32	167	106	10	•	100	80
304106	ES-125 NP IX-12	125	32	167	106	12	•	100	80
300352	ES-S-125 NP IX	125	32	167	106	10	•	100	80
304107	ES-S-125 NP IX-12	125	32	167	106	12	•	100	80



199

ES-J KÄÄNTÖPYÖRÄ, KESKIÖREIKÄ

KAKSITOIMINEN JARRU LUKITSEE PYÖRIMISEN JA KÄÄNTYMISEN

NP polyamidikeskiö + pehmeä polyuretaanirengas. -S-NP polyamidikeskiö + pehmeä polyuretaanirengas, ruostumaton metallilankasuojä.

Tuotenumero	Nimike							Sh	A
304108	ES-J-100 NP IX	100	32	143	120	10	•	95	80
300084	ES-J-100 NP IX-12	100	32	143	120	12	•	95	80
300125	ES-J-S-100 NP IX	100	32	143	120	10	•	95	80
304109	ES-J-S-100 NP IX-12	100	32	143	120	12	•	95	80
304110	ES-J-125 NP IX	125	32	167	120	10	•	100	80
304111	ES-J-125 NP IX-12	125	32	167	120	12	•	100	80
300135	ES-J-S-125 NP IX	125	32	167	120	10	•	100	80
304112	ES-J-S-125 NP IX-12	125	32	167	120	12	•	100	80



Saatavana myös ruuvikiinnityksellä.

Kääntöpyörä ilman lankasuojä.

Ruostumattomat pyörät

Kalustepyörät – Tango-sarja



200

GK KÄÄNTÖPYÖRÄ, KESKIÖREIKÄ

PTE 55 polypropyleenikeskiö + pehmeä, termoplastinen kumirengas, liukulaakeri (ruostumaton). -S-PTE/K 80 polypropyleeni-keskiö + termoplastinen kumirengas, lankasuoja, kuulalaakeri (ruostumaton).

Tuotenro	Nimike									Sh	A
302229	GK-100 PTE 55 IX	100	32	141	95	10	•	-	70	55	
304080	GK-100 PTE 55 IX-12	100	32	141	95	12	•	-	70	55	
302227	GK-S-100 PTE/K 80 IX	100	32	141	95	10	-	•	100	80	
304081	GK-S-100 PTE/K 80 IX-12	100	32	141	95	12	-	•	100	80	
302225	GK-125 PTE 55 IX	125	32	161	107	10	•	-	70	55	
304082	GK-125 PTE 55 IX-12	125	32	161	107	12	•	-	70	55	
302223	GK-S-125 PTE/K 80 IX	125	32	161	107	10	-	•	100	80	
304083	GK-S-125 PTE/K 80 IX-12	125	32	161	107	12	-	•	100	80	



201

GK-JG KÄÄNTÖPYÖRÄ, KESKIÖREIKÄ

KAKSITOIMINEN JARRU LUKITSEE PYÖRIMISEN JA KÄÄNTYMISEN

PTE 55 polypropyleenikeskiö + pehmeä, termoplastinen kumirengas, liukulaakeri (ruostumaton). -S-PTE/K 80 polypropyleeni-keskiö + termoplastinen kumirengas, lankasuoja, kuulalaakeri (ruostumaton).

Tuotenro	Nimike									Sh	A
302230	GK-JG-100 PTE 55 IX	100	32	141	95	10	•	-	70	55	
304084	GK-JG-100 PTE 55 IX-12	100	32	141	95	12	•	-	70	55	
302228	GK-JG-S-100 PTE/K 80 IX	100	32	141	95	10	-	•	100	80	
302903	GK-JG-S-100 PTE/K 80 IX-12	100	32	141	95	12	-	•	100	80	
302226	GK-JG-125 PTE 55 IX	125	32	161	107	10	•	-	70	55	
302805	GK-JG-125 PTE 55 IX-12	125	32	161	107	12	•	-	70	55	
302224	GK-JG-S-125 PTE/K 80 IX	125	32	161	107	10	-	•	100	80	
304085	GK-JG-S-125 PTE/K 80 IX-12	125	32	161	107	12	-	•	100	80	



202

GKL KÄÄNTÖPYÖRÄ, NELIKULMALAATTA

PTE 55 polypropyleenikeskiö + pehmeä, termoplastinen kumirengas, liukulaakeri (ruostumaton). -S-PTE/K 80 polypropyleeni-keskiö + termoplastinen kumirengas, lankasuoja, kuulalaakeri (ruostumaton).

Tuotenro	Nimike									Sh	A		
304086	GKL-100 PTE 55 IX	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	10x16	•	-	70	55
302231	GKL-S-100 PTE/K 80 IX	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	10x16	-	•	100	80
304087	GKL-125 PTE 55 IX	125	32	168	107	77x67	61/51x50/42	8	10x16	•	-	70	55
302620	GKL-S-125 PTE/K 80 IX	125	32	168	107	77x67	61/51x50/42	8	10x16	-	•	100	80



203

GKL-JG KÄÄNTÖPYÖRÄ, NELIKULMALAATTA

KAKSITOIMINEN JARRU LUKITSEE PYÖRIMISEN JA KÄÄNTYMISEN

PTE 55 polypropyleenikeskiö + pehmeä, termoplastinen kumirengas, liukulaakeri (ruostumaton). -S-PTE/K 80 polypropyleeni-keskiö + termoplastinen kumirengas, lankasuoja, kuulalaakeri (ruostumaton).

Tuotenro	Nimike									Sh	A		
304088	GKL-JG-100 PTE 55 IX	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	10x16	•	-	70	55
302921	GKL-JG-S-100 PTE/K 80 IX	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	10x16	-	•	100	80
304089	GKL-JG-125 PTE 55 IX	125	32	168	107	77x67	61/51x50/42	8	10x16	•	-	70	55
303038	GKL-JG-S-125 PTE/K 80 IX	125	32	168	107	77x67	61/51x50/42	8	10x16	-	•	100	80



Saatavana myös ruuvikiinnityksellä.

Ruostumattomat pyörät

Teollisuuspyörät



204

LI IRTOPYÖRÄ

N polyamidi, liukulaakeri, ruostumattomat holkit.

Tuotenro	Nimike						
401484	LI-80 N IX L	80	30	41,5	8,5	•	150
401485	LI-100 N IX L	100	30	41,5	8,5	•	175
401486	LI-125 N IX L	125	40	51,5	10,5	•	300
401487	LI-150 N IX L	150	40	51,5	10,5	•	400
401488	LI-200 N IX L	200	50	61,5	12,5	•	600



205

LKE KÄÄNTÖPYÖRÄ, NELIKULMALAATTA

N polyamidi.

Tuotenro	Nimike									
400961	LKE-80 N IX L	80	30	106	73	102x83	80/76x60/55	8	•	150
400299	LKE-100 N IX L	100	30	128	87	102x83	76/80x55/60	8	•	150
400329	LKE-125 N IX L	125	40	160	111	102x83	80x60	8	•	250
400342	LKE-150 N IX L	150	40	181	126	135x110	105/96x80/56	10	•	250
400779	LKE-200 N IX L	200	50	240	159	135x110	105x80/75	10	•	370



206

LKE-J KÄÄNTÖPYÖRÄ, NELIKULMALAATTA

KAKSITOIMINEN JARRU LUKITSEE PYÖRIMISEN JA KÄÄNTYMISEN.

N polyamidi.

Tuotenro	Nimike									
400962	LKE-J-80 N IX L	80	30	106	108	102x83	80/76x60/55	8	•	150
400384	LKE-J-100 N IX L	100	30	128	108	102x83	80/76x60/55	8	•	150
400405	LKE-J-125 N IX L	125	40	160	140	102x83	80x60	8	•	250
400419	LKE-J-150 N IX L	150	40	181	140	135x110	105/96x80/56	10	•	250
400780	LKE-J-200 N IX L	200	50	240	178	135x110	105x80/75	10	•	370



207

LPPE KIINTOPYÖRÄ, NELIKULMALAATTA

N polyamidi.

Tuotenro	Nimike								
400963	LPPE-80 N IX L	80	30	106	102x83	80/76x60/55	8	•	150
400637	LPPE-100 N IX L	100	30	128	102x83	80/76x60/55	8	•	150
400660	LPPE-125 N IX L	125	40	160	102x83	80x60	8	•	250
400674	LPPE-150 N IX L	150	40	181	135x110	105/96x80/56	10	•	250
400781	LPPE-200 N IX L	200	50	240	135x110	105x80/75	10	•	370

Saatavana myös raskaamman sarjan ruostumattomalla haarukalla
(Kantokyvyt 370-600 kg/pyörä.)

Ruostumattomat pyörät

Teollisuuspyörät



208

LI IRTOPYÖRÄ

ND polyamidikeskiö + polyuretaanirengas, liukulaakeri, ruostumattomat holkit.

Tuotenumero	Nimike							Sh	A
401489	LI-80 ND IX L	80	25	41,5	9	•	100	98	
401490	LI-100 ND IX L	100	30	41,5	8,5	•	160	98	
401491	LI-125 ND IX L	125	30	51,5	11	•	230	98	
401492	LI-150 ND IX L	150	40	51,5	10,5	•	350	98	
401493	LI-200 ND IX L	200	50	61,5	12,5	•	550	98	



209

LKE KÄÄNTÖPYÖRÄ, NELIKULMALAATTA

ND polyamidikeskiö + polyuretaanirengas.

Tuotenumero	Nimike									Sh	A
400964	LKE-80 ND IX L	80	25	106	73	102x83	80/76x60/55	8	•	100	98
400312	LKE-100 ND IX L	100	30	128	87	102x83	80/76x60/55	8	•	150	98
400333	LKE-125 ND IX L	125	30	160	111	102x83	80x60	8	•	230	98
400343	LKE-150 ND IX L	150	40	181	126	135x110	105/96x80/56	10	•	250	98
400783	LKE-200 ND IX L	200	50	240	159	135x110	105x80/75	10	•	370	98



210

LKE-J KÄÄNTÖPYÖRÄ, NELIKULMALAATTA

KAKSITOIMINEN JARRU LUKITSEE PYÖRIMISEN JA KÄÄNTYMISEN.

ND polyamidikeskiö + polyuretaanirengas.

Tuotenumero	Nimike									Sh	A
400965	LKE-J-80 ND IX L	80	25	106	108	102x83	80/76x60/55	8	•	100	98
400390	LKE-J-100 ND IX L	100	30	128	108	102x83	80/76x60/55	8	•	150	98
400409	LKE-J-125 ND IX L	125	30	160	140	102x83	80x60	8	•	230	98
400420	LKE-J-150 ND IX L	150	40	181	140	135x110	105/96x80/56	10	•	250	98
400784	LKE-J-200 ND IX L	200	50	240	178	135x110	105x80/75	10	•	370	98



211

LPPE KIINTOPYÖRÄ, NELIKULMALAATTA

ND polyamidikeskiö + polyuretaanirengas.

Tuotenumero	Nimike									Sh	A
400966	LPPE-80 ND IX L	80	25	106	102x83	80/76 x 60/55	8	•	100	98	
400645	LPPE-100 ND IX L	100	30	128	102x83	80/76x60/55	8	•	150	98	
400665	LPPE-125 ND IX L	125	30	160	102x83	80x60	8	•	230	98	
400675	LPPE-150 ND IX L	150	40	181	135x110	105/96x80/56	10	•	250	98	
400785	LPPE-200 ND IX L	200	50	240	135x110	105x80/75	10	•	370	98	

Kysy myös muita vaihtoehtoja.



Tampere

Takojankatu 3
33540 Tampere

Puhelin 0106 66 1122
tampere@rollmex.fi

Lahti

Karjalankatu 21
15140 Lahti

Puhelin 0106 66 1121
lahti@rollmex.fi

www.rollmex.fi

Merkkien selitykset



Pyörän halkaisija mm



Juoksupinnan leveys mm



Navan tai akselin pituus mm



Akselireiän halkaisija mm



Rakenne korkeus mm



Kääntösäde mm



Kääntösäde jarrulla mm



Keskiöreiän halkaisija mm



Laatan pituus x leveys mm



Kiinnitysreikäjako pituus x leveys mm




Kiinnitysreiän halkaisija mm



Tapin halkaisija ja pituus mm



Kiinnitysruuvien halkaisija x pituus mm



Kiinnityspotken sisämitta



Liukulaakeroitu pyörä



Kuulalaakeroitu pyörä



Kantokyky kg (~10 Newton)

Sh A

Juoksupinnan kovuus (shore A)

