

EMS-sarja | 1000 kg

Akkukäyttöinen pinoamisvaunu sopii intensiiviseen materiaalinkäsittelyyn ja jatkuvaan nostamiseen. Kompakti rakenne takaa pienen kääntösäteen. Nopeat nosto-/laskunopeudet.

Helppo ja tasainen ohjaus tekee pinoamisvaunusta turvallisen ja helppokäyttöisen. Helppo hydrauliiikan, sähköjen ja akkujen huolto. Suuri akku, 150Ah/12V, takaa useita työtunteja yhdellä latauksella.

Täydellinen valinta, kun ahtaissa tiloissa vaaditaan korkeaa tuottavuutta.

TEKNISET TIEDOT			
Tuotenumero	EMS-1016	EMS-1027	EMS-1035
Nostomasto	Simplex 1-vaiheinen	Duplex 2-vaiheinen	Duplex 2-vaiheinen
Kapasiteetti (kg)	1000	1000	1000
Kuorman painopiste (mm)	600	600	600
Nostokorkeus, min-maks. (mm)	85 - 1600	85 - 2700	85 - 3500
Nostonopeus, pika-normaali (mm/s)	130 - 80	130 - 80	130 - 80
Laskunopeus, kuormalla/ilman kuormaa (mm)	190 - 400	190 - 400	190 - 400
Haarukan mitat (PxLxK) (mm)	1150x160x50	1150x160x50	1150x160x50
Haarukoiden ulkoleveys (mm)	540	540	540
Ohjauspyörä (mm)	Ø180x50	Ø180x50	Ø180x50
Haarukkapyörä (mm)	Ø74x70	Ø74x70	Ø74x70
Kääntösäde (mm)	1350	1350	1350
Ulkomitat (PxLxK) (mm)	1660x800x2060	1660x800x1920	1660x800x2330
Korkeus masto ylimmässä asennossa (mm)	2060	3355	4060
Akku (V/Ah)	2x12/60	2x12/75	2x12/75
Akun tyyppi	Huoltovapaa	Huoltovapaa	Huoltovapaa
Nostomoottori (kW)	1,6	1,6	1,6
Paino (kg)	350	460	500



EMS-1016



EMS-1027