

## EB-sarja | Heavy-duty, 1000 kg

EB-mallissa on hitsattu ja vahvistettu runko raskaille kuormille. C-profiileista valmistetut 1- tai 2-vaiheiset nostomastot, kaksoisketjut ja yksi nostosylinteri, haarukkakelkka ja pyörät.

- KÄSIKÄYTTÖISET PINOAMISVAUNUT
- NOSTOKORKEUS 1000-2500 mm

| TEKNISET TIEDOT                          |                       |                       |                      |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Tuotenro                                 | EB-1010               | EB-1016               | EB-1025              |
| Nostomasto                               | Simplex 1-vaiheinen   | Simplex 1-vaiheinen   | Duplex 2-vaiheinen   |
| Kapasiteetti (kg)                        | 1000                  | 1000                  | 1000                 |
| Kuorman painopiste (mm)                  | 460                   | 460                   | 460                  |
| Nostokorkeus, min-maks. (mm)             | 85-1000 (vapaa nosto) | 85-1600 (vapaa nosto) | 85-2500              |
| Nostonopeus, pika-normaali (mm/pumppaus) | 45-12,5               | 45-12,5               | 45-12,5              |
| Haarukkaleveys, yhteensä/haarukka (mm)   | 550/160               | 550/160               | 550/160              |
| Haarukkapituus (mm)                      | 1150                  | 1150                  | 1150                 |
| Ohjauspyörä, nailon (mm)                 | Ø150x40               | Ø150x40               | Ø150x40              |
| Haarukkapyörä, nailon (mm)               | Ø80x70 (yksittäinen)  | Ø80x70 (yksittäinen)  | Ø80x70 (yksittäinen) |
| Kääntösäde (mm)                          | 1350                  | 1350                  | 1350                 |
| Mitat (PxLxK) (mm)                       | 1600x760x1430         | 1600x760x2030         | 1600x760x1840        |
| Paino (kg)                               | 180                   | 224                   | 310                  |



EB-1016



EB-1025

## ES-sarja | Pikanosto/heavy-duty, 1000 kg

Pinoamisvaunuissa on hitsattu ja vahvistettu runko raskaita kuormia varten, C-profiileista valmistetut 1- tai 2-vaiheiset nostomastot, kaksoisketjut ja yksi nostosylinteri, haarukkakelkka ja pyörät.

Suljettu hydraulijärjestelmä, jossa on suojattu pumppu ja sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili. Tämä varmistaa pitkän ja ongelmattoman käyttöiän. Niissä kaikissa on ainutlaatuinen, erittäin helposti pumpattava pikanostojärjestelmä, joka nostaa 45 mm/pumppaus pika-asennossa. Pinoamisvaunut ovat standardin EN1757 mukaisia.

- **HELPPO PUMPATA**
- **AINUTLAATUINEN  
PIKANOSTOJÄRJESTELMÄ**
- **PIKANOSTO 45 mm/PUMPPAUS**


**AINUTLAATUISEN HELPPO  
PUMPATA!**

**Vain 20 kg vetoa -  
muissa merkeissä 70-80 kg\***

\*1000 kg:lla



Jalkapumppu ES-sarjassa



Nailonpyörät, rullalaakerit  
RS, seisontajarru ja jalkasuojat  
kaikissa pyörissä.



Huoltovapaat,  
kumitiivisteiset laakerit  
(RS) kaikissa pyörissä.

### TEKNISET TIEDOT

| Tuotenro                                        | ES1011                | ES1015                | ES1025               | ES1029                |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Nostomasto</b>                               | Simplex 1-vaiheinen   | Simplex 1-vaiheinen   | Duplex 2-vaiheinen   | Duplex 2-vaiheinen    |
| <b>Kapasiteetti</b> (kg)                        | 1000                  | 1000                  | 1000                 | 1000                  |
| <b>Kuorman painopiste</b> (mm)                  | 500                   | 500                   | 500                  | 500                   |
| <b>Nostokorkeus, min-maks.</b> (mm)             | 85-1100 (vapaa nosto) | 85-1500 (vapaa nosto) | 85-2500              | 85-2900 (vapaa nosto) |
| <b>Nostonopeus, pika-normaali</b> (mm/pumppaus) | 45-12,5               | 45-12,5               | 45-12,5              | 45-12,5               |
| <b>Haarukkaleveys, yhteensä/haarukka</b> (mm)   | 550/160               | 550/160               | 550/160              | 550/160               |
| <b>Haarukkapituus</b> (mm)                      | 1150                  | 1150                  | 1150                 | 1150                  |
| <b>Ohjauspyörä, nailon</b> (mm)                 | Ø150x40               | Ø150x40               | Ø150x40              | Ø150x40               |
| <b>Haarukkapyörä, nailon</b> (mm)               | Ø80x70 (yksittäinen)  | Ø80x70 (yksittäinen)  | Ø80x70 (yksittäinen) | Ø80x70 (yksittäinen)  |
| <b>Kääntösäde</b> (mm)                          | 1360                  | 1360                  | 1360                 | 1360                  |
| <b>Mitat (PxLxK)</b> (mm)                       | 1605x860x1580         | 1605x860x1930         | 1670x860x1835        | 1670x860x2035         |
| <b>Korkeus masto ylimmässä asennossa</b> (mm)   | 1580                  | 1930                  | 3050                 | 3443                  |
| <b>Paino</b> (kg)                               | 215                   | 220                   | 315                  | 350                   |