

1-osaiset nojatikkaat

Nojatikkaiden kiertojäykkyys on taattu käyttämällä sivupaarteina koteloprofiilia. Puolien syvään rihlatut astinpinnat ovat vaakasuorassa tikkaiden ollessa käyttöasennossa. Tällöin tikkaita on miellyttävä käyttää ja turvallinen nojakulma löytyy vaivattomasti.

- Puolien syvyys 30 mm
- Puolat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Tikkaiden liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet
- Tikkaat täyttävät EN-131 standardin, kun ne on varustettu alatukipalkilla.

KOODI	KULJETUSPITUUS	ASKELPUOLIA	LEVEYS	PAINO	SOPIVA ALATUKIPALKKI (lisävaruste)	HINTA € (ALV 0%)
KT-125	257 cm	9 kpl	39 cm	4,5 kg	80 cm	83,00
KT-130	313 cm	11 kpl	39 cm	5,5 kg	80 cm	103,00
KT-140	409 cm	14 kpl	45,5 cm	9 kg	90 cm	163,00
KT-150	504 cm	18 kpl	45,5 cm	11 kg	95 cm	229,00
KT-160	605 cm	21 kpl	45,5 cm	13 kg	110 cm	267,00



2-osaiset nojatikkaat

KOODI	KULJETUSPITUUS	ASKELPUOLIA	LEVEYS	PAINO	KOKONAISPITUUS	SOPIVA ALATUKIPALKKI (lisävaruste)	HINTA € (ALV 0%)
KTS-241	239 cm	2 x 8 kpl	42 cm	8,5 kg	409 cm	90 cm	191,00
KTS-250	295 cm	2 x 10 kpl	42 cm	11 kg	520 cm	95 cm	228,00
KTS-261	351 cm	2 x 12 kpl	45,5 cm	14,5 kg	630 cm	110 cm	298,00
KTS-272	411 cm	2 x 14 kpl	45,5 cm	15,7 kg	726 cm	120 cm	324,00
KTS-284	467 cm	2 x 16 kpl	45,5 cm	20 kg	838 cm	130 cm	427,00



3-osaiset nojatikkaat

KOODI	KULJETUSPITUUS	ASKELPUOLIA	LEVEYS	PAINO	KOKONAISPITUUS	SOPIVA ALATUKIPALKKI (lisävaruste)	HINTA € (ALV 0%)
KTS-360	2,39 m	3 x 8 kpl	48 cm	15,5 kg	5,74 m	110 cm	397,00
KTS-375	2,96 m	3 x 10 kpl	48 cm	26 kg	7,45 m	130 cm	537,00
KTS-390	3,52 m	3 x 12 kpl	48 cm	27,5 kg	9,10 m	140 cm	661,00
KTS-390PK	3,57 m	3 x 12 kpl	48 cm	27,5 kg	9,10 m	Maapiikeillä	661,00



1-osaiset elementtitikkaat

Erityisesti rakennustyömaiden betonielementtien asennukseen suunnitellut elementtitikkaat, jotka tunnetaan myös nimellä ”koukkunokat”. Elementtitikkaat ovat nojatikkaat, joiden yläpään elementtikoukku kurottuu betonielementin reunan yli, estäen tikkaita kaatumasta sivusuuntaan ja tikkaiden alapään luistamista alta. Elementtikoukkuosa on kiinnitetty vahvalla pulttiliitoksella tikkaisiin, jolloin koukkuosa on tukeva, eikä helposti irrotettavissa.



- Sivupaarteet kiertojäykkää koteloprofiilia
- 30 mm syvät, rihlatut puolat
- Puolat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Tikkaat täyttävät EN-131 standardin, kun ne on varustettu alatukipalkilla.
- Tikkaiden liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet

KOODI	PITUUS	ASKELPUOLIA	LEVEYS	PAINO	SOPIVA ALATUKIPALKKI (lisävaruste)	HINTA € (ALV 0%)
ETS-130	330 cm	12 kpl	50 cm	9 kg	90 cm	202,00

2-osaiset elementtitikkaat



KOODI	KULJETUSPITUUS	ASKELPUOLIA	LEVEYS	PAINO	KOKONAISPITUUS	SOPIVA ALATUKIPALKKI (lisävaruste)	HINTA € (ALV 0%)
ETS-241	250 cm	2 x 8 kpl	50 cm	11 kg	410 cm	95 cm	266,00
ETS-250	305 cm	2 x 10 kpl	50 cm	13 kg	520 cm	110 cm	320,00
ETS-261	365 cm	2 x 12 kpl	50 cm	16.5 kg	630 cm	120 cm	418,00
ETS-272	425 cm	2 x 14 kpl	50 cm	17,5 kg	730 cm	130 cm	452,00

Kerrosvälitikkaat

Erikoistikkaat rakennusvaiheessa olevien rakennusten kerrosten välillä liikkumiseen. Kerrosvälitikkaat ovat aluehallintoviraston tähän tarkoitukseen erillispöytäkirjalla hyväksymät.

Huomioitavaa on, että monilla rakennustyömailla kerrosvälitikkaisiin vaaditaan nykyään kaksi käsijohdetta.



- Vakiovarusteena kaide oikealla puolella (KVT-300)
- Vakiovarusteena kaide kummallakin puolella (KVT-300-2)
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Askelmat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Tikkaiden liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet

KOODI	TIKASOSAN PITUUS	KERROSVÄLILLE	KULJETUSPITUUS (kaide 100 cm)	LEVEYS	PAINO	KÄSIJOHTEITA	HINTA € (ALV 0%)
KVT-300	320 cm	300 cm	420 cm	60 cm	14,5 kg	1 kpl (oikealla puolella)	282,00
KVT-300-2	320 cm	300 cm	420 cm	60 cm	16,5 kg	2 kpl (kummallakin puolella)	355,00