



Kiinteät nostopöydät:

Huoltovapaat helat saksinivelissä. Irrotettavat nostokorvakkeet pöydän käsittelyyn ja asennukseen. Saksivarsissa suuri varmuusväli loukkaantumisten välttämiseksi. Varmuusventtiili pöydän turvalliseen laskuun letkuvaurion sattuessa. Pumppuyksikössä matala äänitaso, sisäänrakennettu venttiili ylikuormituksen estämiseksi ja virtausrajoittimella varustettu venttiili hallittua laskunopeutta varten. Nostopöydän kaikilla sivuilla on kahdella kytkimellä varustettu turvareunus estämässä esineitä tai käyttäjää jäämästä puristuksiin. Yläasentoa varten on erillinen rajoitinkytkin. Korkealaatuinen Eurooppalainen pumppuyksikkö (AC). Käsipaneeli (24V) 3 m kaapelilla jossa ohjaimet ylös/alas/hätä seis. Kahdeksan metrinen liitäntäkaapeli 3-vaihe virrälle (380V/16Amp). Saatavilla myös 3 -vaiheinen 230 V.



HW502
HW1012
HW2011



HW500L



Haarukkavaunualusta

Haarukkavaunualustan kantavuus on 2000 kg ja sopii HW 502/1001/1002/1012/2001/2002 and HD1000/2000 pöytiin.

Alustan avulla voi pöytää siirtää kätevästi haarukkavaunulla tai trukilla.

Malli		HW502	HW1012	HW2011	HW500L
Nostokyky	(kg)	500	1000	2000	500
Tason koko	(mm)	1200x800	1200x800	1300x800	800x2000
Alusrungon mitat	(mm)	1180x585	1180x585	1200x745	680x1615
Tasokork. min.-maks	(mm)	200-1000	200-1000	210-1050	200-1000
Pumppausta / aika yläas.		10-13	18-23	27-30	20-25 sek
Nostomoottori	(W)	-	-	-	1100
Moottori		380V/50HZ 0,75Kw	380V/50HZ 0,75Kw	380V/50HZ 1, 5Kw	-
Paino	(kg)	122	146	204	193
Hinta					

Kiinteät nostopöydät Sähköhydrauliset 1000-4000 kg

**Vahvaa profiiliputkea
Erittäin hiljainen
Jouhe hydraulikka**

HW sarja on teollisuuskäyttöön soveltuvia, rakenteeltaan vahvoja kiinteään asennukseen tarkoitettuja nostopöytiä. Pöytien tukirakenteet ovat vahvaa profiiliputkea. Sähköhydraulinen, hiljainen tehopaketti (IP54) on kätevästi sovitettu pöydän alusrakenteeseen. Hyväksytty EN1570 ja ANSI/ASME normien mukaisesti. Nostokapasiteetit 1000 , 2000 ja 4000 kg.



HW1001

Nostokapasiteetti 1000 kg
Pöytätaso 820x1300 mm
Nostokorkeus 205-1000 mm
Yhdenkertainen saksipari ja
yksi nostosylinteri.



Vahva ja luotettava saksirakenne profiiliputkesta. Huoltovapaat tappihelat.

1 tai 2 nostosylinteriä = 1000 tai 2000/4000 kg.



HW4002

Nostokapasiteetti 4000 kg
Pöytätaso 1200x2000 mm
Nostokorkeus 240-1150 mm
Yhdenkertainen saksipari ja
kaksi nostosylinteriä.



Hiljainen hydraulikkapaketti jossa ylikuormituksen estävä ohivirtausventtiili ja laskua vaimentava rajoitinventtiili.

Vakiorakenne ja turvallisuus:

Vahva ja luotettava saksirakenne profiiliputkesta. Huoltovapaat tappihelat. Neljä irrotettavaa nostosilmukkaa helpottamassa asennusta ja siirtämistä. Leveä turvaväli saksivarsien välissä vähentää onnettomuusriskiä. Vuotoja vähentävä sylinterirakenne. Turvaventtiili estää tason laskeutumisen letkun vaurioituessa. Hiljainen hydraulikkapaketti jossa ylikuormituksen estävä ohivirtausventtiili ja laskua vaimentava rajoitinventtiili. Pöytätason helmaketyksen kaikilla sivuilla kaksi turvakytintä estämässä esineitä tai käyttäjää joutumasta puristuksiin. Ylä-asennossa kytkeytyvä turvakytin. Eurooppalaisvalmisteinen korkealaatuinen vaihtovirtakoneisto, ohjausyksikkö (24V) varustettuna ylös/alas- ja hätäkatkaisimilla sisältäen 3 m kaapelin. Lisäksi 8 metrin verkkokaapeli 3-vaihe liitääntään (380V/16Amp). Saatavilla myös 3 -vaiheinen 230 V.



Pöytätason kaikilla sivuilla turvakytimillä varustettu helmaketyk. Kahdenkertaiset kytkimet turvaamaan tason laskua.

Malli		HW1001	HW1002	HW1004	HW1005	HW2001	HW2002	HW2005	HW4002
Tyyppi		Yksitt. saksipari	Yksitt. saksipari	Yksitt. saksipari	Yksitt. saksipari	Yksitt. saksipari	Yksitt. saksipari	Yksitt. saksipari	Yksitt. saksipari
Nostokyky	(kg)	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000	4000
Nosto	(mm)	785	785	1060	1060	770	770	1050	810
Tasokork. min.-maks	(mm)	205-990	205-990	240-1300	240-1300	230-1000	230-1000	250-1300	240-1050
Tason koko	(mm)	820x1300	1000x1600	640x1580	850x2000	850x1300	1000x1600	850x2000	1200x2000
Alusrungon mitat	(mm)	640x1240	640x1240	1000x1700	640x1580	785x1220	785x1220	785x1600	900x1600
Nostonopeus	(sec)	20-25	20-25	20-25	30-35	20-25	20-25	25-35	30-40
Nostomoottori	(W)	1100	1100	1100	1100	2200	2200	1500	2200
Paino	(kg)	160	186	186	212	235	268	300	405
Hinta									



HT1000

Nostaa 3000 mm:n saakka

Kiinteät nostopöydät:

Huoltovapaat helat saksinivelissä. Irrotettavat nostokorvakkeet pöydän käsittelyyn ja asennukseen. Saksivarsissa suuri varmuusväli loukkaantumisten välttämiseksi. Varmuusventtiili pöydän turvalliseen laskuun letkuvaurion sattuessa. Pumppuyksikössä matala äänitaso, sisäänrakennettu venttiili ylikuormituksen estämiseksi ja virtausrajoittimella varustettu venttiili hallittua laskunopeutta varten. Nostopöydän kaikilla sivuilla on kahdella kytkimellä varustettu turvareunus estämässä esineitä tai käyttäjää jäämästä puristuksiin. Yläasentoa varten on erillinen rajoitinkytkin. Korkealaatuinen Eurooppalainen pumppuyksikkö (AC). Käsipaneeli (24V) 3 m kaapelilla jossa ohjaimet ylös/alas/hätä seis. Kahdeksan metrinen liitäntäkaapeli 3-vaihe virrälle (380V/16Amp). Saatavilla myös 3 -vaiheinen 230 V.



TC-500 MC

Teräksinen Moottoripyöränostin

Teräksinen moottoripyörä-/pienlaitehuoltopöytä kaksitoimisella hydraulisella nostimella. Nosto ja lasku jalkapolkimilla. Suosittu ja hinnaltaan kilpailukykyinen huoltotaso korjaamoille ja harrastekerhoille. Rakenne teräsprofiilia ja teräspeltiä. Ajouramppi sisältyy. Nostokapasiteetti 500 kg.

Nostopöytävaunu Ruostumatonta Terästä

Helppokäyttöinen nostopöytävaunu ruostumatonta teräksestä ja alumiinista. Kampitoiminen. Nostosaket ja alusta alumiinia ja ruostumatonta terästä. Kääntyvät pyörät ja jalkajarru. Lattiaystävälliset pyörät. Nostokapasiteetti 175 kg.



SX-175

Malli	HD1000	HD2000	HT1000	SX-175	TC-500 MC
Tyyppi	Kaksoissakset	Kaksoissakset	Kolminkertaiset sakset	Yksitt. saksipari	Yksitt. saksipari
Nostokyky (kg)	1000	2000	1000	175	500
Tason koko (mm)	820x1300	850x1300	1600x1000	1000x800	2200x700
Alusrungon mitat (mm)	640x1240	785x1220	1000x1000	-	-
Tasokork. min.-maks (mm)	305-1780	360-1780	470x3000	400-900	170-800
Pumppausta / aika yläs.	35-45 sec	35-45 sec	35-45 sec	-	-
Moottori	380V/50HZ 2,2 Kw	380V/50HZ 2,2 Kw	380V/50HZ 2,2 Kw	-	-
Paino (kg)	210	295	450	41	235
Hinta					

Matalarakenteiset nostopöydät Sähköhydrauliset 1000 kg

Matalarakenteiset (55 mm) sähköhydrauliset nostopöydät ovat vapaasti sijoitettavissa esim. lattialle. Hiljainen hydraulikkayksikkö on sijoitettu erilliseen koteloon (IP54) ohjauspaneelin yhteyteen. Hyväksytty EN1570 ja ANSI/ASME normien mukaan. Nostokapasiteetti 1000 kg.

Ajorampilla varustettu matalarakenteinen nostopöytä

Kun pöytätason korkeus on suljettuna vain 85 mm, voi nostopöydän sijoittaa suoraan lattialle ja kuormalavojen käsittely haarukkavaunulla on mahdollista ajoramppia käyttäen. Ramppi sisältyy toimitukseen.

SL1001

Matalarakenteinen, mukana ajoramppi.
Nostokapasiteetti 1000 kg
Pöytätaso 1140x1450 mm
Nostokorkeus 85-860 mm
Yhdenkertainen saksipari
Kaksi nostosylinteriä
Ohjausyksikön enimmäisetäisyys pöydästä 2,5 m



Matala rakenne K=85 mm
Hiljainen käynti
Jouhe hydraulikka
Ajoramppi



U-muotoinen matalarakenteinen nostopöytä

U-muotoinen nostopöytä on suunniteltu kuormalavojen käsittelyyn haarukkavaunulla ilman uppoasennusta tai ajoramppia. Korkeus suljettuna vain 85 mm.

SU1001

U-muotoinen pöytätaso kuormalavojen käsittelyyn.
Nostokapasiteetti 1000 kg
Pöytätaso 1140x1450 mm
Nostokorkeus 85-860 mm
Yhdenkertainen saksipari/ Kaksi nostosylinteriä
Ohjausyksikön ja nostopöydän enimmäisetäisyys 2,5 m

Vakiorakenne ja turvallisuus:

Vahva ja luotettava saksirakenne. Huoltovapaat tappihelat. Neljä irrotettavaa nostosilmukkaa helpottamassa asennusta ja siirtämistä. Mekaaninen turvalukitus. Leveä turvaväli saksivarsien välissä vähentää onnettomuusriskiä. Vuotoja vähentävä kaksoisylinterirakenne. Turvaventtiili estää pöytätason laskeutumisen mahdollisen putkivaurion yhteydessä. Hiljainen hydraulikkapaketti ylikuormituksen estävällä venttiilillä sekä laskunopeuden säätöventtiilillä. Pöytätason kaikilla sivuilla on turvakytkimillä varustettu helma estämässä esineitä tai käyttäjää jäämästä puristuksiin. Erillinen, eurooppalaista valmistetta oleva hydraulikkayksikkö (AC) ohjauspaneelin (24V) yhteydessä. Mukana 3 m liitäntäkaapeli 3-vaihe sähkölle (380V/16Amp).

Malli		SL1001	SU1001
Tyyppi		Matala + ramppi	U-muotoinen
Nostokyky	(kg)	1000	1000
Nosto	(mm)	775	775
Tasokork. min.-maks	(mm)	85-860	85-860
Tason koko	(mm)	1140x1450	1140x1450
Alusrungon mitat	(mm)	1080x1320	1080x1320
Nostonopeus	(sek)	20	18
Nostomoottori	(W)	750	750
Paino	(kg)	357	280
Hinta			

