

## RUOSTUMATTOMAT VAUNUT

Ruostumattomat tasovaunut ovat kovaa käyttöä kestäviä. Kokoonpano tehdään hitsaamalla, jolloin rakenne saadaan tukevaksi. Vaunut toimitetaan valmiiksi koottuina. Vaunujen kantavuus on 160 kg. Jalkaputkien päät on hitsattu umpeen. Tasoissa on reunakorotus. Lisäksi vaunuissa on hiljaiset Mannerin Konepajan kuulalaakeroidut Tango-pyörät. Pyörien halkaisija on 125 mm, joista kaksi on lukittavissa. Vaunut ovat valmistettu Suomessa.

### 2-TASOVAUNUT

Nimike	Mitat mm	Korkeus mm	Tasoväli mm	Kahva
TV5 Tasovaunu	550x560	800	550	
TV5K Tasovaunu	550x560	940	550	x
TV6 Tasovaunu	450x650	800	550	
TV6 K Tasovaunu	450x650	940	550	x
TV7 Tasovaunu	550x750	800	550	
TV7K Tasovaunu	550x750	940	550	x
TV8 Tasovaunu	550x800	800	550	
TV8K Tasovaunu	550x800	940	550	x
TV10 Tasovaunu	550x1050	800	550	
TV10K Tasovaunu	550x1050	940	550	x
TV8PK Päiväkotivaunu	550x800	600/800		x



### 3-TASOVAUNUT

Nimike	Mitat mm	Korkeus mm	Tasoväli mm	Kahva
TV53 Tasovaunu	550x560	800	250	
TV53K Tasovaunu	550x560	940	250	x
TV63 Tasovaunu	450x650	800	250	
TV63 K Tasovaunu	450x650	940	250	x
TV73 Tasovaunu	550x750	800	250	
TV73K Tasovaunu	550x750	940	250	x
TV83 Tasovaunu	550x800	800	250	
TV83K Tasovaunu	550x800	940	250	x
TV103 Tasovaunu	550x1050	800	250	
TV103K Tasovaunu	550x1050	940	250	x



Lisävarusteet:

- Työntökahva
- Jäteastia 10/30 litraa
- ½ aputaso
- Tarjotintaso

## TARJOILUVAUNUT

Tarjoiluvaunut ovat kestäviä ja tyylikkäitä. Materiaalina käytettävän 6 mm:n vedenkestävän korkeapainelaminaatin ansiosta vaunut ovat helposti puhdistettavissa. Vaunuja on saatavana 2- sekä 3-tasoisina.

Kokoonpano tehdään hitsaamalla, jolloin rakenne saadaan tukevaksi. Vaunut toimitetaan valmiiksi koottuina. Vaunujen kantavuus on 160 kg. Jalkaputket ovat 25 x 25 mm hiottua rst-putkea. Lisäksi vaunuissa on hiljaiset ja herkkäliikkeiset Mannerin Konepajan kuulalaakeroidut Tango-pyörät. Pyörien halkaisija on 125 mm, joista kaksi on lukittavissa. Vaunut valmistettu Suomessa.

### TARJOILUVAUNUT

Nimike	Mitat mm	Korkeus mm	Tasoväli mm	Väri
SV5 Salivaunu 2-tas.	450x600	940	500	musta/punapyökki
SV53 Salivaunu 3-tas.	450x600	940	250	musta/punapyökki
SV8 Salivaunu 2-tas.	550x780	940	500	musta/punapyökki
SV83 Salivaunu 3-tas.	550x800	940	250	musta/punapyökki
SV10 Salivaunu 2-tas.	550x1050	940	500	musta/punapyökki
SV103 Salivaunu 3-tas.	550x1050	940	250	musta/punapyökki



## HYLLYVAUNUT

Hyllyvaunut ovat 4-tasoisia ja tasot ovat joko ruostumatonta terästä tai muoviritilää. Materiaalina käytetyn kotimaisen 18/8 rst-levyn ja 25x25 mm rst-putken ansiosta vaunut ovat kestäviä ja tukevia. Muoviritilät ovat irrotettavia ja konepestäviä.

Kokoonpano tehdään hitsaamalla, jolloin rakenne saadaan tukevaksi. Vaunut toimitetaan valmiiksi koottuina. Vaunujen kantavuus on 200 kg. Jalkaputkien päät on hitsattu umpeen. Lisäksi vaunuissa on hiljaiset Mannerin Konepajan kuulalaakeroidut Tango-pyörät. Pyörien halkaisija on 125 mm, joista kaksi on lukittavissa.

### HYLLYVAUNUT

Nimike	Mitat mm	Korkeus mm	Tasoväli mm	Taso
HV5 Hyllyvaunu	550x550	1510	400	RST
HV8 Hyllyvaunu	800x550	1510	400	RST
HV10 Hyllyvaunu	1050x550	1510	400	RST
HV8M Hyllyvaunu	810x540	1510	400	Muovi
HV10M Hyllyvaunu	1030x540	1510	400	Muovi
HV12M Hyllyvaunu	1250x540	1510	400	Muovi



## LAVAVAUNUT

Lavavaunut ovat tukevia ja kestäviä vaunuja tavarankuljetusta varten. Lavavaunuissa mahdollisuus laittaa kiinteät pyörät keskelle, jolloin vaunu kääntyy paremmin ja on helpompi hallita. Lisäksi lavavaunuissa on tukeva kahva.

Lavavaunujen pyörät ovat Ø 100-160 mm kantavuudesta riippuen.

Vaunut valmistettu Suomessa.

### LAVAVAUNU

Nimike	Mitat mm	Korkeus mm	Kantavuus kg
LV75 Lavavaunu	600x750	850	200
LV105 Lavavaunu	600x1050	850	200

## JÄTEVAUNUT

Jätevaunut on tarkoitettu helpottamaan jätteiden lajittelua ja siirtämistä. Muoviset, kannelliset jäteastiat ovat kevyitä ja helppoja pitää puhtaana.

### JÄTEVAUNUT

Nimike	Mitat mm	Korkeus mm	Jäteastia	Pyörä Ø
JV60R Jätevaunu	280x580	690	1 x 60L	50
JV60TR Jätevaunu	330x580	690	2 x 60L	50
JV60K Jätevaunu	330x580	900	1 x 60L	125
JV60TK Jätevaunu	610x580	900	2 x 60L	125



### SIIRTOALUSTA

Nimike	Mitat mm	Pyörä Ø	Kantavuus kg
RST-Siirtoalusta	400x600	100	?

