

TT-Tasotikkaat

TT-tasotikkaat ovat Suomi-Tikkaan tasotikkaista kevyimmät ja suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Keveytensä ja suuren työskentelytasonsa puolesta ne soveltuvat mitä mainioimmin työskentelykavereiksi niin rakennustyömaalle kuin teollisuuteenkin. Työskentelytason rei'itetty pinta antaa erittäin hyvän pidon. Muodoltaan ovaalit reiät on suunniteltu siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee valumaan pois ja ehkäisee näin pintaan jäätyvän vesikerroksen syntymisen.

Tikkaiden yläosassa on tarvikkeetelo, johon voi työskentelyn ajaksi laskea pienempiä tarvikkeita, kuten puukon, kynän sekä ruuvimeisselin.

- Täyttää EN-131 -standardin
- Täyttää VNa-205/2009 -vaatimukset (yli 1 metrin tasokorkeuksissa valittava P-malli)
- Täyttää rakennusyritysten tikasohjeen alle 151 cm tasokorkeuksissa (yli 1 metrin tasokorkeuksissa valittava P-malli)
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Askelmat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Työtaso rei'itetty, reiät syvävedetty 310 x 400 mm
- Polvituen korkeus 655 mm
- Tikkaiden liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet



| KOODI | ASKELPUOLIA | TASOKORKEUS | ALALEVEYS | AVAUTUMA ALHAALLA | PAINO | KULJETUS- PITUUS | TÄYTTÄÄ Vna 205/2009 | TÄYTTÄÄ TIKAS- OHJEEN (1) | HINTA € (ALV 0%) |
|----------|-------------|-------------|-----------|----------------------|----------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| TT-103 | 3 kpl | 68 cm | 46 cm | 82 cm | 7 kg | 143 cm | ok | ok** | 137,00 |
| TT-104 | 4 kpl | 94 cm | 49 cm | 99 cm | 8 kg | 171 cm | ok | ok** | 162,00 |
| TT-105 | 5 kpl | 120 cm | 52 cm | 116 cm | 9 kg | 199 cm | - | - | 195,00 |
| TT-105 P | 5 kpl | 126 cm | 80 cm | 116 cm | 11 kg | 205 cm | ok | ok | 275,00 |
| TT-106 | 6 kpl | 144 cm | 55 cm | 133 cm | 10,50 kg | 227 cm | - | - | 230,00 |
| TT-106 P | 6 kpl | 150 cm | 95 cm | 133 cm | 12,5 kg | 233 cm | ok | ok | 324,00 |
| TT-107 | 7 kpl | 172 cm | 58 cm | 150 cm | 11,5 kg | 255 cm | - | - | 252,00 |
| TT-107 P | 7 kpl | 178 cm | 110 cm | 150 cm | 14,5 kg | 261 cm | ok | - | 352,00 |
| TT-108 | 8 kpl | 194 cm | 61 cm | 167 cm | 12,5 kg | 277 cm | - | - | 280,00 |
| TT-108 P | 8 kpl | 200 cm | 120 cm | 167 cm | 15,5 kg | 283 cm | ok | - | 385,00 |
| TT-110P* | 10 kpl | 256 cm | 130 cm | 201 cm | 17 kg | 345 cm | - | - | 452,00 |
| TT-112P* | 12 kpl | 309 cm | 130 cm | 235 cm | 19 kg | 401 cm | - | - | 516,00 |

P-mallit sisältävät 2 kappaletta alatukipalkkeja

* Valmistetaan tilauksesta

** Voimaa vaativassa työssä on tähän malliin lisättävä alatukipalkit

(1) Rakennusyritysten yhteinen tikasohje

4T-tasotikkaat

Pikkuveljeään, TT-tasotikkaita, astetta suuremmat 4T-tasotikkaat on varustettu erittäin suurella työskentelytasolla sekä korkealla lantiotuella, joka tekee työskentelystä vakaata, miellyttävää ja turvallista. Tuotteessa vakiovarusteena olevat käsijohteet helpottavat tikkaille nousua ja laskeutumista. Alatukipalkeilla varustettuina korkeammatkin 4T-tikkaat täyttävät rakennustyömaiden tikasohjeen.

Työskentelytason reíitetty pinta antaa erittäin hyvän pidon. Muodoltaan ovaalit reiät on suunniteltu siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee valumaan pois ja ehkäisee näin pintaan jäätyvän vesikerroksen syntymisen.

Tikkaiden yläosassa on tarviketelo, johon voi työskentelyn ajaksi laskea pienempiä tarvikkeita, kuten puukon, kynän sekä ruuvimeisselin.

Tikkaat ovat turvallisia käyttää, kun niitä käytetään oikein. Lue aiheesta lisää tikkaiden [turvallinen käyttö](#)-osiostamme.

- Täyttää EN-131 -standardin
- Täyttää VNa-205/2009 -vaatimukset (yli 1 metrin tasokorkeuksissa valittava P-malli)
- Täyttää rakennusyritysten tikasohjeen tasokorkeuksissa (yli 1 metrin tasokorkeuksissa valittava P-malli)
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Askelmat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Työtaso reíitetty, reiät syvävedetty 420 x 400 mm
- Lantiotuen korkeus 890 mm
- Käsijohteet vakiovarusteena
- Tikkaiden liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet



| KOODI | ASKELMIA | TASOKORKEUS | ALALEVEYS | AVAUTUMA ALHAALLA | PAINO | KULJETUSPITUUS | TÄYTTÄÄ VNA 205/2009 | TÄYTTÄÄ TIKAS- OHJEEN (1) | HINTA € (ALV 0%) |
|----------|----------|-------------|-----------|----------------------|---------|----------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 4T-104 | 4 kpl | 94 cm | 59 cm | 99 cm | 10,5 kg | 197 cm | ok | ok** | 258,00 |
| 4T-105 | 5 kpl | 120 cm | 62 cm | 116 cm | 12 kg | 225 cm | – | – | 285,00 |
| 4T-105 P | 5 kpl | 126 cm | 90 cm | 116 cm | 14 kg | 231 cm | ok | ok | 375,00 |
| 4T-106 | 6 kpl | 144 cm | 65 cm | 133 cm | 14 kg | 253 cm | – | – | 315,00 |
| 4T-106 P | 6 kpl | 150 cm | 110 cm | 133 cm | 16 kg | 259 cm | ok | ok | 416,00 |
| 4T-107 | 7 kpl | 172 cm | 68 cm | 150 cm | 15,5 kg | 281 cm | – | – | 345,00 |
| 4T-107 P | 7 kpl | 178 cm | 120 cm | 150 cm | 18,5 kg | 287 cm | ok | ok | 451,00 |
| 4T-108 | 8 kpl | 194 cm | 71 cm | 167 cm | 16,5 kg | 309 cm | – | – | 375,00 |
| 4T-108 P | 8 kpl | 200 cm | 130 cm | 167 cm | 19,5 kg | 315 cm | ok | ok | 488,00 |

P-mallit sisältävät 2 kappaletta alatukipalkkeja

** Voimaa vaativassa työssä on tähän malliin lisättävä alatukipalkit

(1) Rakennusyritysten yhteinen tikasohje

Pienet varastotikkaat

Kapeammissakin hyllyväleissä näppärästi kulkevat pienet varastotikkaat ovat valintasi silloin, kun tilaa on vähemmän, eikä hyllyjen korkeus nouse kovin korkeaksi. Nämä kapeat ja kevyet tikkaat on tarkoitettu vain kevyiden tavaroiden siirtelyyn, eikä niitä suositella käytettäväksi työhön, jossa runkoon kohdistuu voimakasta sivuttaisliikettä, kuten pitkälle kurottelua.

Pienet varastotikkaat ovat liikuteltavissa kevyesti ja vaivattomasti jousipyöriensä avulla. Tikkailla astuttaessa jousipyörän jousi painuu kasaan, lukiten tikkaan paikoilleen.

Erityisesti sivulle kurottaessa jousipyörät saattavat aiheuttaa tikkaiden ”vaappumista”, jousen jaksassa nostaa toisen puolen etujalan irti maasta, pyörän varaan.

- Täyttää EN-131 -standardin
- Kiinteärunkoinen (tikkaat eivät mene kasaan)
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Työtaso 315 x 375 mm, rei’itettyä alumiinia, reiät syvävedetty
- Polvituen korkeus 635 mm
- Vakiovarusteena jousipyörät
- Tikkaiden liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet



| KOODI | ASKELMIA | TASOKORKEUS | ALALEVEYS | AVAUTUMA ALHAALLA | KOKONAISKORKEUS | PAINO | HINTA € (ALV 0%) |
|---------|----------|-------------|-----------|-------------------|-----------------|---------|---------------------|
| PTH-103 | 3 kpl | 68 cm | 50 cm | 83 cm | 131 cm | 8,5 kg | 244,00 |
| PTH-104 | 4 kpl | 94 cm | 54 cm | 100 cm | 157 cm | 9,5 kg | 296,00 |
| PTH-105 | 5 kpl | 120 cm | 57cm | 115 cm | 184 cm | 10,5 kg | 338,00 |

Kevyet varastotikkaat

Varma luottovalinta, kun haluat päästä käsiksi varastojen ja myymälöiden korkeimmillekin hyllyille. Näistä kiinteärakenteisista varastotikkaista suurimmatkin painavat vain 33 kiloa, joten ne ovat liikuteltavissa kevyesti ja vaivattomasti. Tikkaat on tarkoitettu vain kevyiden tavaroiden siirtelyyn, eikä niitä suositella käytettäväksi työhön, jossa runkoon kohdistuu voimakasta sivuttaisliikettä, kuten pitkälle kurottelua.

Lisävarusteena saatavat jousipyörät helpottavat liikuttelua entisestään. Tikkailla astuttaessa jousipyörän jousi painuu kasaan, lukiten tikkaan paikoilleen.

Erityisesti sivulle kurottaessa jousipyörät saattavat aiheuttaa tikkaiden ”vaappumista”, jousen jaksassa nostaa toisen puolen etujalan irti maasta, pyörän varaan.

[KTT-tikkaiden kokoamisohje suomeksi \(pdf\)](#)

[Assembly manual for KTT-ladders \(pdf\)](#)

Tikkaat ovat turvallisia käyttää, kun niitä käytetään oikein. Lue aiheesta lisää tikkaiden [turvallinen käyttö](#)-osiostamme.

- Tikkaiden kokoamiseen tarvitaan 2 x 13 mm ja 1 x 10 mm lenkkiavain (työtaso ja sivuvaakapalkit toimitetaan irrallaan)
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Askelmat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Työtaso kyynellevy 440 x 490 mm (leveys / syvyys)
- Polvituen korkeus 650 mm
- Nousukaiteet sekä Ø 100 mm siirtopyörät vakiovarusteena
- Tikkaiden liukuusteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet
- Tuote valmistetaan tilauksesta (ei varastotuote)



| KOODI | ASKELMIA | TASOKORKEUS | ALALEVEYS | KOKONAISKORKEUS | AVAUTUMA ALHAALLA | PAINO | HINTA € (ALV 0%) |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|-------|------------------|
| KTT-305 | 5 kpl | 120 cm | 65 cm | 190 cm | 120 cm | 14 kg | 420,00 |
| KTT-306 | 6 kpl | 147 cm | 68 cm | 216 cm | 136 cm | 16 kg | 450,00 |
| KTT-307 | 7 kpl | 173 cm | 71 cm | 242 cm | 150 cm | 18 kg | 480,00 |
| KTT-308 | 8 kpl | 200 cm | 74 cm | 268 cm | 164 cm | 21 kg | 504,00 |
| KTT-309 | 9 kpl | 226 cm | 77 cm | 294 cm | 178 cm | 22 kg | 530,00 |
| KTT-310 | 10 kpl | 252 cm | 80 cm | 321 cm | 192 cm | 26 kg | 566,00 |
| KTT-311 | 11 kpl | 279 cm | 83 cm | 347 cm | 206 cm | 28 kg | 635,00 |
| KTT-312 | 12 kpl | 305 cm | 86 cm | 373 cm | 220 cm | 31 kg | 741,00 |
| KTT-313 | 13 kpl | 331 cm | 89 cm | 400 cm | 234 cm | 33 kg | 847,00 |
| KTT-jousipyöräpari | Lisävaruste | | | | | | 63,70 |



KTT-jousipyörä

PATT-porrastasot

Jämerä ja kiinteärunkoinen **PATT** on porrastasojen sulavaliikkeinen raskassarjalainen, joka rullaa siirreltäessä kevyesti pyöriensä avulla. Sen loiva nousukulma, suuri työtaso sekä tukevat kaiteet takaavat miellyttävän ja turvallisen työskentelyn raskaammissakin töissä.

- Takajalkojen kulma 80°
- Nousukulma 55°
- Askelmien syvyys 165 mm
- Kaiteen korkeus (työskentelytasolta) 1000 mm
- Askelmat rei'itetty ja syvävedetty
- Työskentelytaso viiravaneria
- Tasossa varvaslistat
- Täyttää EN-131-7 -standardin (mobile ladders with platform)
- Tuote valmistetaan tilauksesta (ei varastotuote)
- **Toimitusaika 5-10 arkipäivää**



| KOODI | TASOKORKEUS | TASON KOKO | ALALEVEYS | SYVYYS | HINTA € ALV. 0% |
|-----------|-------------|------------|-----------|--------|--------------------|
| PATT-500 | 50 cm | 65 X 60 cm | 105 cm | 93 cm | 962,00 |
| PATT-750 | 75 cm | 65 X 60 cm | 110 cm | 114 cm | 1057,00 |
| PATT-1000 | 100 cm | 65 X 60 cm | 115 cm | 136 cm | 1154,00 |
| PATT-1250 | 125 cm | 65 X 60 cm | 120 cm | 158 cm | 1217,00 |
| PATT-1500 | 150 cm | 65 X 60 cm | 125 cm | 180 cm | 1282,00 |
| PATT-1750 | 175 cm | 65 X 60 cm | 130 cm | 203 cm | 1346,00 |
| PATT-2000 | 200 cm | 65 X 60 cm | 135 cm | 224 cm | 1409,00 |

Läpikuljettava PATT-porrastaso

Jämerä ja kiinteärunkoinen **PATT-porrastaso läpikuljettavana**, 90 ° takaosalla. Kyseessä porrastasojen sulavaliikkeinen raskassarjalainen, joka rullaa siirreltäessä kevyesti pyöriensä avulla. Sen loiva nousukulma, suuri työtaso sekä tukevat kaiteet takaavat miellyttävän ja turvallisen työskentelyn raskaammissakin töissä.

- Nousukulma 55°
- Askelmien syvyys 165 mm
- Kaiteen korkeus (työskentelytasolta) 1000 mm
- Askelmat rei'itetty ja syvävedetty
- Työskentelytaso viiravaneria
- Tasossa varvaslistat
- Tuote valmistetaan tilauksesta (ei varastotuote)
- **Toimitusaika 5-10 arkipäivää**



| KOODI | TASOKORKEUS | TASON KOKO | ASKELMIA | ALALEVEYS | SYVYYS | HINTA € ALV. 0% |
|----------------|-------------|------------|-------------------|-----------|--------|--------------------|
| PATT-500-LÄPI | 50 cm | 65 X 60 cm | 1 askelmaa + taso | 105 cm | 90 cm | 962,00 |
| PATT-750-LÄPI | 75 cm | 65 X 60 cm | 2 askelmaa + taso | 110 cm | 108 cm | 1057,00 |
| PATT-1000-LÄPI | 100 cm | 65 X 60 cm | 3 askelmaa + taso | 115 cm | 125 cm | 1154,00 |
| PATT-1250-LÄPI | 125 cm | 65 X 60 cm | 4 askelmaa + taso | 120 cm | 143 cm | 1217,00 |
| PATT-1500-LÄPI | 150 cm | 65 X 60 cm | 5 askelmaa + taso | 125 cm | 160 cm | 1282,00 |
| PATT-1750-LÄPI | 175 cm | 65 X 60 cm | 6 askelmaa + taso | 130 cm | 178 cm | 1346,00 |
| PATT-2000-LÄPI | 200 cm | 65 X 60 cm | 7 askelmaa + taso | 135 cm | 195 cm | 1409,00 |