

# TT-tasotikkaat

- Täyttää EN-131 -vaatimukset
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Askelmat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Työtaso rei'itetty, reiät syvävedetty 310 x 430 mm
- Polvituen korkeus 655 mm
- Tikkaiden liukuesteet ovat EPDM kumia, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet



KOODI	ASKELPUOLIA	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	AVAUTUMA ALHAALLA	PAINO	KULJETUS-PITUUS	TÄYTTÄÄ VNA 205/2009	TÄYTTÄÄ TIKAS-OHJEEN (1)
TT-103	3 kpl	67 cm	46 cm	82 cm	7 kg	143 cm	ok	ok**
TT-104	4 kpl	94 cm	49 cm	99 cm	8 kg	171 cm	ok	ok**
TT-105	5 kpl	120 cm	52 cm	116 cm	8,5 kg	199 cm	–	–
TT-105 P	5 kpl	126 cm	80 cm	116 cm	9,5 kg	205 cm	ok	ok
TT-106	6 kpl	143 cm	55 cm	133 cm	9,5 kg	227 cm	–	–
TT-106 P	6 kpl	149 cm	95 cm	133 cm	10,5 kg	233 cm	ok	ok
TT-107	7 kpl	172 cm	58 cm	150 cm	10,5 kg	255 cm	–	–
TT-107 P	7 kpl	178 cm	110 cm	150 cm	12 kg	261 cm	ok	–
TT-108	8 kpl	192 cm	61 cm	167 cm	11,5 kg	277 cm	–	–
TT-108 P	8 kpl	198 cm	120 cm	167 cm	14 kg	283 cm	ok	–
TT-110*	10 kpl	250 cm	67 cm	201 cm	14,5 kg	339 cm	–	–
TT-112*	12 kpl	303 cm	73 cm	235 cm	16 kg	395 cm	–	–

# 4T-tasotikkaat

- Täyttää EN-131 -vaatimukset
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Askelmat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Työtaso rei'itetty, reiät syvävedetty 430 x 430 mm
- Lantiotuen korkeus 890 mm
- Käsijohteet vakiovarusteena
- Tikkaiden liukuesteet ovat EPDM kumia, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet



KOODI	ASKELMIA	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	AVAUTUMA ALHAALLA	PAINO	KULJETUS-PITUUS	TÄYTTÄÄ VNA 205/2009	TÄYTTÄÄ TIKAS-OHJEEN (1)
4T-103	3 kpl	67 cm	56 cm	82 cm	8,5 kg	169 cm	ok	ok**
4T-104	4 kpl	94 cm	59 cm	99 cm	9,5 kg	197 cm	ok	ok**
4T-105	5 kpl	120 cm	62 cm	116 cm	10,5 kg	225 cm	–	–
4T-105 P	5 kpl	126 cm	90 cm	116 cm	11,5 kg	231 cm	ok	ok
4T-106	6 kpl	146 cm	65 cm	133 cm	11,5 kg	253 cm	–	–
4T-106 P	6 kpl	152 cm	110 cm	133 cm	12,5 kg	259 cm	ok	ok
4T-107	7 kpl	172 cm	68 cm	150 cm	12,5 kg	281 cm	–	–
4T-107 P	7 kpl	178 cm	120 cm	150 cm	13,5 kg	287 cm	ok	ok
4T-108	8 kpl	192 cm	71 cm	167 cm	13,5 kg	309 cm	–	–
4T-108 P	8 kpl	198 cm	130 cm	167 cm	14,5 kg	315 cm	ok	ok

## Kevyet varastotikkaat

- Kevyttavaran hyllyttämiseen
- Kiinteärunkoinen (tikkaat eivät mene kasaan)
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Askelmat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Työtaso kyynellevy 450 x 500 mm
- Polvituen korkeus 650 mm
- Nousukaiteet sekä Ø 100 mm siirtopyörät vakiovarusteena
- Tikkaiden liukuesteet ovat EPDM kumia, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet



KOODI	ASKELMIA	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	KOKONAISKORKEUS	AVAUTUMA ALHAALLA	PAINO
KTT-305	5 kpl	120 cm	65 cm	190 cm	120 cm	14 kg
KTT-306	6 kpl	147 cm	68 cm	216 cm	136 cm	16 kg
KTT-307	7 kpl	173 cm	71 cm	242 cm	150 cm	18 kg
KTT-308	8 kpl	200 cm	74 cm	268 cm	164 cm	21 kg
KTT-309	9 kpl	226 cm	77 cm	294 cm	178 cm	22 kg
KTT-310	10 kpl	252 cm	80 cm	321 cm	192 cm	26 kg
KTT-311	11 kpl	279 cm	83 cm	347 cm	206 cm	28 kg
KTT-312	12 kpl	305 cm	86 cm	373 cm	220 cm	31 kg
KTT-313	13 kpl	331 cm	89 cm	400 cm	234 cm	33 kg

## Pienvarastotikkaat

- Kiinteärunkoinen (tikkaat eivät mene kasaan)
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Työtaso kyynellevy 310 x 420 mm
- Polvituen korkeus 600 mm
- Vakiovarusteena jousipyörät
- Tikkaiden liukuesteet ovat EPDM kumia, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet



KOODI	ASKELMIA	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	AVAUTUMA ALHAALLA	KOKONAISKORKEUS	PAINO
PTH-103	3 kpl	66 cm	52 cm	84 cm	127 cm	6,6 kg
PTH-104	4 kpl	89 cm	55 cm	97 cm	150 cm	7,5 kg
PTH-105	5 kpl	114 cm	58 cm	110 cm	174 cm	9,6 kg

## Nopo-nousuporta

- Porrasmaisen loiva nousukulma
- Turvalliset, syvät askelmat 360 x 230 mm
- Askelmat päällystetty kumimatolla
- Saatavana myös alumiiniaskelmilla, ilman kumimattoa
- 3 -askelmaiset saatavana myös turvakaarella
- 4-5 -askelmaisissa turvakaari vakiovarusteena



KOODI	ASKELMA	KORKEUS	LEVEYS	AVAUTUMA	PAINO
NOPO-602	2 kpl	46 cm	48 cm	56 cm	4,2 kg
NOPO-603	3 kpl	66 cm	47 cm	89 cm	7 kg
NOPO-603TK	3 kpl	69 cm	48 cm	80 cm	8 kg
NOPO-604TK	4 kpl	92 cm	57 cm	119 cm	12 kg
NOPO-605TK	5 kpl	115 cm	59 cm	144 cm	12,7 kg

## 2-puoliset rakennuspukit

- Työtaso vahvaa ja säänkestävää viiravaneria
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Pukkien liukuesteet ovat EPDM kumia, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet
- Turvallinen nivellukitus
- Täyttävät Vna 205/2009 –vaatimukset



KOODI	ASKELMIA	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	AVAUTUMA ALHAALLA	PAINO	TASON KOKO leveys/syvyys	TÄYTTÄÄ TIKAS-OHJEEN (1)
KRP-50/40	2 kpl	50 cm	55 cm	53 cm	5 kg	40 cm x 30 cm	–
KRP-50/70	2 kpl	50 cm	84 cm	53 cm	8 kg	70 cm x 30 cm	ok
KRP-70/70	3 kpl	70 cm	93 cm	65 cm	9,5 kg	70 cm x 30 cm	ok
KRP-70/95	3 kpl	70 cm	120 cm	65 cm	11 kg	95 cm x 30 cm	ok
KRP-90/40	4 kpl	90 cm	76 cm	75 cm	9 kg	40 cm x 30 cm	–
KRP-90/70	4 kpl	90 cm	101 cm	75 cm	11 kg	70 cm x 30 cm	ok
KRP-90/95	4 kpl	90 cm	128 cm	75 cm	13 kg	95 cm x 30 cm	ok
KRP-110/70	5 kpl	110 cm	119 cm	95 cm	15,5 kg	70 cm x 40 cm	*
KRP-140/70	6 kpl	140 cm	133 cm	107 cm	18,5 kg	70 cm x 40 cm	*

## 1-puoliset yleispukit

- Saatavana 400 ja 700 mm tasoleveydellä
- Työtaso vahvaa ja säänkestävää viiravaneria
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Pukkien liukuesteet ovat EPDM kumia, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet
- Turvallinen nivellukitus
- Täyttävät Vna 205/2009 –vaatimukset



KOODI	ASKELMIA	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	AVAUTUMA ALHAALLA	PAINO	TASON KOKO leveys/syvyys
RP-50/40	2 kpl	50 cm	55 cm	49,5 cm	4 kg	40 cm x 30 cm
RP-50/70	2 kpl	50 cm	85 cm	49,5 cm	6,5 kg	70 cm x 30 cm
RP-70/40	3 kpl	70 cm	62,5 cm	56,5 cm	5 kg	40 cm x 30 cm
RP-70/70	3 kpl	70 cm	94 cm	56,5 cm	7,6 kg	70 cm x 30 cm
RP-70/95	3 kpl	70 cm	118 cm	56 cm	10,5 kg	95 cm x 30 cm
RP-90/40	4 kpl	90 cm	70,5 cm	65 cm	6 kg	40 cm x 30 cm
RP-90/70	4 kpl	90 cm	101,5 cm	65 cm	9 kg	70 cm x 30 cm
RP-90/95	4 kpl	90 cm	127 cm	65 cm	12,5 kg	95 cm x 30 cm
RP-110/70	5 kpl	110 cm	118 cm	82 cm	13,5 kg	70 cm x 40 cm
RP-140/70	6 kpl	140 cm	131 cm	94 cm	16 kg	70 cm x 40 cm

## 1-puoleiset maalarinpukit

- Työtaso vahvaa ja säänkestävää viiravaneria
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Pukkien liukuesteet ovat EPDM kumia, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet
- Turvallinen nivellukitus
- Täyttävät Vna 205/2009 –vaatimukset



KOODI	ASKELMIA	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	AVAUTUMA ALHAALLA	PAINO	TASON KOKO leveys/syvyys
MRP-50/130	2 kpl	50 cm	137 cm	48 cm	12,5 kg	130 cm x 30 cm
MRP-70/130	3 kpl	70 cm	142 cm	56 cm	14,3 kg	130 cm x 30 cm
MRP-90/130	4 kpl	90 cm	146 cm	65 cm	16 kg	130 cm x 30 cm

# Steppi-askelmaportaat

- Valittavana kiinteärunkoisena sekä kasaan menevinä
- Mahtuvat auki-asennossakin kulkemaan standardi-mittaisesta oviaukosta
- Siirtopyörät vakiona
- Askelmatasot rei'itetty, rei'ät syvävedetty
- Täyttävät Vna 205/2009 -vaatimukset



KOODI	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	KORKEUS	SYVYYS	PAINO	TÄYTTÄÄ TIKAS-OHJEEN (1)
STEPPI 2/STEPPI 2 kiinteä	50 cm	62 cm	110 cm	100 cm	10 kg	ok
STEPPI 3/STEPPI 3 kiinteä	75 cm	69 cm	135 cm	130 cm	13 kg	ok
STEPPI 4/STEPPI 4 kiinteä	100 cm	76 cm	160 cm	160 cm	16 kg	ok

# Huoltoportaat

- Siirtopyörät vakiona
- Varvaslistat osana kaidetta
- Täyttää EN 14183 standardin



KOODI	TASOKORKEUS	TASON KOKO	AVAUTUMA	ALATUKIPALKKI
HP-60/60	60 cm	60 x 50 cm	106 cm	2 x 95 cm
HP-60/80	60 cm	80 x 50 cm	106 cm	2 x 115 cm
HP-60/100	60 cm	100 x 50 cm	106 cm	2 x 135 cm
HP-80/60	80 cm	60 x 50 cm	129 cm	2 x 105 cm
HP-80/80	80 cm	80 x 50 cm	129 cm	2 x 125 cm
HP-80/100	80 cm	100 x 50 cm	129 cm	2 x 145 cm
HP100/60	100 cm	60 x 50 cm	153 cm	2 x 115 cm
HP100/80	100 cm	80 x 50 cm	153 cm	2 x 135 cm
HP100/100	100 cm	100 x 50 cm	153 cm	2 x 155 cm

# PATT-porrastasot

- Saatavana 1- ja 2-puolisena
- Askelmat rei'itetty ja syvävedetty
- Työskentelytaso viiravaneria (erikseen tilattuna myös alumiinisena)
- Tasossa varvaslistat
- Täyttää EN-131-7 -standardin (mobile ladders with platform)



## PATT-porrastasot 2-puolisena

KOODI	TASOKORKEUS	TASON KOKO	ALALEVEYS	PITUUS
PATT-500	50 cm	65 X 60 cm	105 cm	93 cm
PATT-750	75 cm	65 X 60 cm	110 cm	114 cm
PATT-1000	100 cm	65 X 60 cm	115 cm	136 cm
PATT-1250	125 cm	65 X 60 cm	120 cm	158 cm
PATT-1500	150 cm	65 X 60 cm	125 cm	180 cm
PATT-1750	175 cm	65 X 60 cm	130 cm	203 cm
PATT-2000	200 cm	65 X 60 cm	135 cm	224 cm

## PATT-porrastasot 2-puolisena

KOODI	TASOKORKEUS	TASON KOKO	ALALEVEYS	PITUUS
PATT-2-500	50 cm	65 X 100 cm	105 cm	156 cm
PATT-2-750	75 cm	65 X 100 cm	110 cm	192 cm
PATT-2-1000	100 cm	65 X 100 cm	115 cm	223 cm
PATT-2-1250	125 cm	65 X 100 cm	120 cm	260 cm
PATT-2-1500	150 cm	65 X 100 cm	125 cm	296 cm
PATT-2-1750	175 cm	65 X 100 cm	130 cm	332 cm
PATT-2-2000	200 cm	65 X 100 cm	135 cm	367 cm

# 1 -, 2 ja 3-OSAISET NOJATIKKAAT

- Puolien syvyys 30 mm
- Puolat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Tikkaiden liukuesteet ovat modifioitua PVC:tä, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet
- Tikkaat täyttävät EN-131 standardin, kun ne on varustettu alatukipalkilla tai sivutukijaloilla.

KOODI	KULJETUSPITUUS	ASKELPUOLIA	LEVEYS	PAINO
KT-125	257 cm	9 kpl	39 cm	4,5 kg
KT-130	313 cm	11 kpl	39 cm	5,5 kg
KT-140	409 cm	14 kpl	45 cm	9 kg
KT-150	504 cm	18 kpl	45 cm	11 kg
KT-160	605 cm	21 kpl	45 cm	13 kg

KOODI	KULJETUSPITUUS	ASKELPUOLIA	LEVEYS (cm)	PAINO	KOKONAISPITUUS
KTS-241	239 cm	2 x 8 kpl	35/41 cm	8,5 kg	409 cm
KTS-250	295 cm	2 x 10 kpl	35/41 cm	11 kg	520 cm
KTS-261	351 cm	2 x 12 kpl	39/45 cm	14,5 kg	630 cm
KTS-272	411 cm	2 x 14 kpl	39/45 cm	15,7 kg	726 cm
KTS-284	467 cm	2 x 16 kpl	39/45 cm	20 kg	838 cm

KOODI	KULJETUSPITUUS	ASKELPUOLIA	LEVEYS	PAINO	KOKONAISPITUUS
KTS-350	2,11 m	3 x 7 kpl	35/48 cm	14 kg	4,92 m
KTS-360	2,39 m	3 x 8 kpl	35/48 cm	15,5 kg	5,74 m
KTS-375	2,96 m	3 x 10 kpl	35/48 cm	26 kg	7,45 m
KTS-390	3,52 m	3 x 12 kpl	35/48 cm	27,5 kg	9,10 m
KTS-390PK	3,57 m	3 x 12 kpl	35/48 cm	27,5 kg	9,15 m

## 1 ja 2-osaiset elementtitikkaat

- Sivupaarteet kiertojäykkää koteloprofiilia
- 30 mm syvät, rihlatut puolat
- Puolat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Tikkaat täyttävät EN-131 standardin, kun ne on varustettu alatukipalkilla tai sivutukijaloilla.

KOODI	SUORA PITUUS	KOKONAISPITUUS	ASKELPUOLIA	LEVEYS	PAINO
ETS-130	330 cm	355 cm	12 kpl	50 cm	9 kg

ETS-241	250 cm	410 cm	2 x 8 kpl	50	11 kg
ETS-250	305 cm	520 cm	2 x 10 kpl	50 cm	13 kg
ETS-261	365 cm	630 cm	2 x 12 kpl	50 cm	16,5 kg
ETS-272	425 cm	730 cm	2 x 14 kpl	50 cm	17,5 kg

## Kerrosvälitikkaat

- Vakiovarusteena kaide oikealla puolella (KVT-300 / KVT-280)
- Vakiovarusteena kaide kummallakin puolella (KVT-300-2)
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Askelmat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Tikkaiden liukuesteet ovat EPDM kumia, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet

KOODI	TIKKAIEN PITUUS	KERROSVÄLILLE	LEVEYS	PAINO
KVT-280	300 cm	280 cm	60 cm	13,0 kg
KVT-300	320 cm	300 cm	60 cm	14,0 kg

Tampere  
P. 0106 66 1122  
tampere@rollmex.fi

Lahti  
P. 0106 66 1121  
lahti@rollmex.fi

 ROLLMEX

www.rollmex.fi



## 2-osaiset yhdistelmätikkaat

- Puolien syvyys 30 mm
- Puolat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Alatukipalkki vakiovarusteena
- Tikkaiden liukuesteet ovat modifioitua PVC:tä, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet



KOODI	KULJETUSPITUUS	ASKELPUOLIA	LEVEYS	ALATUKIPALKIN LEVEYS	PAINO	KOKONAISPITUUS NOJATIKKAANA	YLIN SEISONTAKORKEUS A-TIKKAANA
KTY-241	255 cm	2 X 8 kpl	35/41 cm	90 cm	9,5 kg	416 cm	157 cm
KTY-250	315 cm	2 X 10 kpl	35/41 cm	95 cm	12 kg	500 cm	214 cm
KTY-261	370 cm	2 X 12 kpl	39/45 cm	110 cm	15,5 kg	613 cm	268 cm
KTY-272	425 cm	2 X 14 kpl	39/45 cm	120 cm	16,7 kg	725 cm	315 cm
KTY-284	480 cm	2 X 16 kpl	39/45 cm	130 cm	21 kg	845 cm	370 cm

## 3-osaiset yhdistelmätikkaat

- Puolien syvyys 30 mm
- Puolat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Alatukipalkki vakiovarusteena
- Tikkaiden liukuesteet ovat modifioitua PVC:tä, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet



KOODI	KULJETUSPITUUS	ASKELPUOLIA	LEVEYS	ALATUKIPALKIN LEVEYS	PAINO	KOKONAISPITUUS NOJATIKKAANA	YLIN SEISONTAKORKEUS A-TIKKAANA
KTY-350	220 cm	3 x 7 kpl	35/48 cm	100 cm	15 kg	498 cm	184 cm
KTY-360	249 cm	3 x 8 kpl	35/48 cm	110 cm	16,5 kg	583 cm	209 cm
KTY-375	307 cm	3 x 10 kpl	35/48 cm	130 cm	27 kg	753 cm	268 cm
KTY-390	360 cm	3 x 12 kpl	35/48 cm	140 cm	28,5 kg	893 cm	322 cm

## WAKÜ-teleskoopitikkaat

- Lyhyt kuljetuspituus
- Vahva nivellukitus
- Teleskoopilukot massiivista alumiinivalua
- Sääto kummassakin päässä askelpuolien välein
- Tukilevennykset tikkaiden molemmissa päissä



KOODI	KORKEUS A-TIKKAANA	PITUUS-NOJATIKKAANA	ALALEVEYS	PAINO
TKT-4030	101 – 149 cm	192 – 304 cm	49 cm	10,6 kg
TKT-4042	129 – 202 cm	248 – 416 cm	56 cm	13,3 kg
TKT-4053	157 – 255 cm	305 – 528 cm	63 cm	16 kg
TKT-4064	185 – 308 cm	360 – 640 cm	69 cm	19 kg

Tampere  
P. 0106 66 1122  
tampere@rollmex.fi

Lahti  
P. 0106 66 1121  
lahti@rollmex.fi

  
www.rollmex.fi

# Porraspukit

- Tason kolmella sivulla varvaslista
- Kasaan taittuva polvituki
- Työtaso vahvaa ja säänkestävää viiravaneria
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Pukin liukuesteet ovat EPDM kumia, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet
- Turvallinen nivellukitus
- Täyttävät Vna 205/2009 –vaatimukset



KOODI	TASON KOKO	KORKEUS-SÄÄTÖ	PAINO	KANTAVUUS	TÄYTTÄÄ TIKASOHJEEN (1)
<b>KRPP-70/40</b>	40 cm x 30 cm	65 cm	10 kg	150 kg	–
<b>KRPP-70/70</b>	70 cm x 30 cm	65 cm	13 kg	150 kg	ok

# Porrastaso

- Turvallinen nivellukitus
- Kaiteessa työkalukotelo
- Työtaso vahvaa ja säänkestävää viiravaneria
- Tason liukuesteet ovat termopastista elastomeeria (TPE)



KOODI	TASON KOKO	TASOKORKEUS (korkea pääty)	KOKONAISKORKEUS (korkea pääty)	PAINO	KANTAVUUS	TÄYTTÄÄ TIKASOHJEEN (1)
<b>PRT-1300</b>	130 cm x 45 cm	105 cm	183 cm	15 kg	150 kg	ok

# Askeltaso

- Taso kyynellevy



KOODI	TASOKORKEUS	TASON KOKO	TÄYTTÄÄ TIKAS-OHJEEN (1)
<b>ASK-250</b>	25 cm	40 x 55 cm	ok
<b>ASK-300</b>	30 cm	40 x 90 cm	ok

# ALULOCK - asennustelineet

- Maksimikuorma 200 kg / taso
- Pyörät ø 125 mm
- Täyttää EN-1004 -standardin (luokka 3)

KOODI	KEHÄN KOKO TASON KOKO	MAKS. TASOKORKEUS KOKONAISKORKEUS	PAINO
<b>ALULOCK 1</b>	75 X 185 cm 59 X 170 cm	80 cm 186 cm	30
<b>ALULOCK 2</b>	75 X 185 cm 59 X 170 cm	165 cm 286 cm	45 kg
<b>ALULOCK 3</b>	75 X 185 cm 59 X 170 cm	365 cm 486 cm	82 kg

OSAT	ALULOCK 1	ALULOCK 2	ALULOCK 3
Alulock runko	1 kpl	1 kpl	1 kpl
työtaso luukulla	1 kpl	1 kpl	2 kpl
suojakaide pitkälle sivulle korkeus 1 m	–	2 kpl	4 kpl
suojakaide lyhyelle sivulle korkeus 1 m	–	2 kpl	4 kpl
korotuspäätty 8 pl, 2 m.	–	–	2 kpl
vaakatuki	–	1 kpl	2 kpl
vinotuki	–	1 kpl	3 kpl
sivutukijalka	–	–	4 kpl



Lisävarusteena kuvassa Sopiva-telinetitikkaat sekä ylimmällä tasolla varvaslistat

Tampere  
P. 0106 66 1122  
tampere@rollmex.fi

Lahti  
P. 0106 66 1121  
lahti@rollmex.fi

 **ROLLMEX**

www.rollmex.fi